Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:01

Link do produktu: https://lepiancustomshop.pl/cobra-truck-bedliner-novol-3l-utwardzacz-1l-p-704.html



Cobra Truck Bedliner Novol 3L + Utwardzacz 1L

Cena brutto	**571,48 zł**
Cena netto	**464,62 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

COBRA Truck Bedliner - powłoka ochronna z efektem strukturalnym na bazie żywic poliuretanowych 2K. Ma bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną i jest odporna na zarysowania. Zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych, benzyną, olejami, wodą i solą. Ma właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Struktura powierzchni nadaje efekt antypoślizgowy. W wersji standardowej występuje w kolorze czarnym, w wersji do barwienia pozwala na uzyskanie dowolnego koloru przez dodanie 10-15% farby akrylowej lub bazowej (zalecamy użycie SPECTRAL 2K lub SPECTRAL BASE).

Korzyści:

najwyższy poziom ochrony
powierzchnia odporna na plamy i zarysowania
na każde warunki atmosferyczne: wilgoć, wysokie temperatury, mrozy, promieniowanie UV, słoną wodę
łatwa i szybka aplikacja „ADD – SHAKE – SPRAY”
możliwość wyboru grubości struktury
wygłuszenie poprawiające komfort jazdy
możliwość zastosowania na różnych podłożach
doskonały efekt wizualny



COBRA pozwala na uzyskanie różnej struktury w zależności od dyszy i stopnia rozcieńczenia:

1. gruba struktura – regulowana ciśnieniem i odległością pistoletu od powierzchni podczas aplikacji za pomocą pistoletu UBS,
2. średnia struktura - przy dodaniu 0-5% rozcieńczalnika i aplikacji za pomocą pistoletu konwencjonalnego z dyszą Ø 2,5mm;
3. drobna struktura (doskonale imitujaca tworzywo sztuczne) – przy dodaniu 25-30% rozcieńczalnika i aplikacji za pomocą pistoletu **konwencjonalnego z dyszą Ø1,4-1,8mm.**

Możliwa jest też aplikacja za pomocą wałka lub pędzla.
Zalecenia odnośnie przygotowania podłoża:
demontaż zbędnych elementów,

odtłuszczenie za pomocą zmywacza antysilikonowego,
przeszlifowanie powierzchni za pomocą papieru ściernego o gradacji dobranej do podłoża: od P120 do P180,
dokładne odmuchanie powierzchni dla usunięcia luźnych cząsteczek,
ponowne odtłuszczenie za pomocą zmywacza antysilikonowego,

zamaskowanie wszystkich powierzchni, które nie mają być pokryte powłoką ochronną (w tym: otwory gwintowe, elementy niedemontowalne) za pomocą taśmy lakierniczej oraz papieru lub folii,
aplikacja warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego (podkładu wytrawiającego 2K lub epoksydowego 2K); nie rekomenduje się nakładania powłoki ochronnej na „goły metal”,
w przypadku tworzyw sztucznych lub słabo zmatowionych powierzchni zaleca się użycie środka zwiększającego przyczepność,
w przypadku niepewnego podłoża wykonać tzw. test rozcieńczalnikowy – jeżeli powłoka rozpuszcza się po przetarciu szmatką z rozcieńczalnikiem (produkt 1K) należy ją usunąć,
po prawidłowym utwardzeniu i przygotowaniu powłok zabezpieczających antykorozyjnie (matowanie, odmuchanie, odtłuszczanie wg zaleceń) nakładać powłokę ochronną COBRA zgodnie z informacjami umieszczonymi w karcie technicznej.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: black , for color