

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 09:52

Link do produktu: <https://lepiancustomshop.pl/fertan-konwerter-rdzy-1000-ml-p-374.html>



Fertan konwerter rdzy 1000 ml

Cena brutto	213,00 zł
Cena netto	173,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

FERTAN **Konwerter rdzy pojemność 1000 ml.**



Gwint butelki dostosowany do pistoletów konserwacyjnych typu ssącego.

Konwerter rdzy FERTAN jest opatentowanym, niezwykle skutecznym środkiem zatrzymującym procesy korozyjne. Produkt został zaprojektowany na bazie wodnej, dzięki czemu nie pokrywa rdzy, lecz silnie ją penetruje i rozpuszcza. Wolna rdza zostaje przekształcona do postaci czarnego pyłu, a pozostała zamieniona w nierozpuszczalny, stabilny chemicznie związek cynkowy. Powstała w ten sposób powłoka ochronna doskonale nadaje się do aplikacji podkładów i lakierów. Zapobiega rdzewieniu czystego metalu. Konwerter rdzy FERTAN jest niezwykle wydajny - 1 litr preparatu wystarczy na zabezpieczenie powierzchni do 15m². Produkt ma nieograniczony okres trwałości, należy go przechowywać w dodatniej temperaturze.

Zastosowanie:

Konwerter rdzy FERTAN jest optymalnym środkiem do usuwania rdzy ze wszystkich metalowych konstrukcji, w tym:

- pojazdy i przyczepy;
- statki, jachty, łodzie i sprzęt morski;
- bramy, ogrodzenia, kraty i balustrady;
- zbiorniki i profile zamknięte;
- konstrukcje stalowe hal.

Sposób użycia:

- luźno związaną z podłożem rdzę usunąć za pomocą dysku nylonowego, szczotki drucianej, włókniny, papieru ściernego, myjki ciśnieniowej lub delikatnego piaskowania;
- na czystą, odtłuszczoną powierzchnię, nanieść 1 warstwę konwertera FERTAN za pomocą konwencjonalnego pistoletu lakierniczego, pistoletu ssącego, pędzla, wałka lub gąbki;
- po 1 godzinie należy zwilżyć zabezpieczoną powierzchnię mgiełką wody w celu maksymalnej penetracji środka (w warunkach niskiej wilgotności otoczenia, zaleca się kilkukrotne zraszanie mgiełką wody w ciągu doby);
- celem osiągnięcia najlepszego rezultatu, optymalny czas reakcji konwertera rdzy FERTAN powinien wynosić ok. 24 godz. w temperaturze ok. 20°C;
- zmyć zabezpieczoną powierzchnię za pomocą gąbki i wody, wytrzeć do sucha i pozostawić do całkowitego odparowania;
- bezpośrednio przed aplikacją podkładów, lakierów itp. zaleca się użycie zmywacza do silikonów lub benzyny ekstrakcyjnej, powstałą powłokę ochronną pokrywać produktami lakierniczymi lub konserwacyjnymi w okresie do 6 miesięcy.

Uwaga:

Produkt może zabarwić jasne powierzchnie, dlatego zaleca się niezwłoczne usunięcie plam za pomocą wilgotnej ściereczki.

Używać odzieży ochronnej, w przypadku kontaktu ze skórą, przemyć bieżącą wodą.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa umieszczonymi na nim.