

Link do produktu: <https://lepiancustomshop.pl/pistolet-iwata-ws-primer-13-do-podkladu-nowosc-p-736.html>



Pistolet Iwata WS PRIMER 1.3 do podkładu NOWOŚĆ !!!!

Cena brutto	1 525,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 239,84 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Opis produktu

IWATA WS PRIMER DYSZA 1,3 mokro na mokro

Z przyjemnością przedstawiamy pierwszy w historii IWATA sygnowany pistolet natryskowy przeznaczony wyłącznie do aplikacji podkładów: WS-Primer. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej precyzji i stałej wydajności, ten innowacyjny pistolet natryskowy jest dostępny w dwóch wersjach, z których każda jest zoptymalizowana pod kątem najbardziej istotnych zastosowań podkładów, używanych przez profesjonalistów poszukujących nieskazitelnych rezultatów.

Dzięki zaawansowanej technologii Anest Iwata, WS-Primer zapewnia równomierne rozpraszanie i gładkie wykończenie, skracając czas obróbki i optymalizując zużycie materiału. Idealne do przygotowania każdej powierzchni do ostatecznej aplikacji, narzędzie to podnosi standardy w branży.

Wybierz Anest Iwata WS-Primer i przenieś jakość wykończenia na wyższy poziom.

Nasza technologia Split Nozzle™ zwiększa atomizację, kierując przepływ powietrza precyzyjnie przez trzy nacięcia na dyszy. Zwiększa dokładność nawet przy niskim ciśnieniu, zapewniając unikalny wzór natrysku Anest Iwata: płaski i owalny —idealny do pracy wymagającej dokładności i oszczędności materiału.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

waga
bez kubka:
380g

Złącze
powietrza:
G1/4" M

Poziom hałasu
(LEQ)*:
85 db(A)

Złącze
materiału:
G1/4" F



“Pistolet natryskowy
który aplikuje podkład wypełniający

**TAK ŁATWO JAK
MOKRO NA MOKRO”**

* Punkt pomiarowy: 1 m do tyłu od pistoletu, 1,6 m wysokości.

Michael Dick - Kfz Dorfmeister GmbH

DANE TECHNICZNE

Rodzaj aplikacji	Kod & nazwa modelu	Rozmiar dyszy ø mm (cal)	Głowica	Ustawione Ciśnienie bar (psi)	Zużycie powietrza l/min (cfm)	Szerokość wzoru mm (cal)	Oznaczenie dyszy materiałowej	Oznaczenie iglicy	Dysza materiałowa & iglica
Mokro na mokro	T30811A0 WS-Primer-12	1.2 (0.047)	WSPRIMER-01	2.0 (29)	370 (13.06)	150 (5.90)	AI WSP 12	10-12 WSP	930772A0
	T30812A0 WS-Primer-13	1.3 (0.051)				180 (7.08)	AI WSP 13		930773A0
	T30813A0 WS-Primer-14	1.4 (0.055)				190 (7.48)	AI WSP 14		930774A0
Podkład wypełniający	T30830A0 WS-Primer-14	1.4 (0.055)				190 (7.48)	AI WSP 14	13-18 WSP	930774A0
	T30815A0 WS-Primer-16	1.6 (0.062)				210 (8.26)	AI WSP 16		930776A0
	T30816A0 WS-Primer-18	1.8 (0.070)				235 (9.25)	AI WSP 18		930777A0

