

Link do produktu: <https://lepiancustomshop.pl/pistolet-iwata-ws-primer-16-do-podkladu-nowosc-p-734.html>



## Pistolet Iwata WS PRIMER 1.6 do podkładu NOWOŚĆ !!!!

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>1 525,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>1 239,84 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
|--------------|-------------------|

### Opis produktu

#### IWATA WS PRIMER DYSZA 1,6

Z przyjemnością przedstawiamy pierwszy w historii IWATA sygnowany pistolet natryskowy przeznaczony wyłącznie do aplikacji podkładów: WS-Primer. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej precyzji i stałej wydajności, ten innowacyjny pistolet natryskowy jest dostępny w dwóch wersjach, z których każda jest zoptymalizowana pod kątem najbardziej istotnych zastosowań podkładów, używanych przez profesjonalistów poszukujących nieskazitelných rezultatów.

Dzięki zaawansowanej technologii Anest Iwata, WS-Primer zapewnia równomierne rozprowadzanie i gładkie wykończenie, skracając czas obróbki i optymalizując zużycie materiału. Idealne do przygotowania każdej powierzchni do ostatecznej aplikacji, narzędzie to podnosi standardy w branży.

Wybierz Anest Iwata WS-Primer i przenieś jakość wykończenia na wyższy poziom.

Nasza technologia Split Nozzle™ zwiększa atomizację, kierując przepływ powietrza precyzyjnie przez trzy nacięcia na dyszy. Zwiększa dokładność nawet przy niskim ciśnieniu, zapewniając unikalny wzór natrysku Anest Iwata: płaski i owalny —idealny do pracy wymagającej dokładności i oszczędności materiału.



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

waga  
bez kubka:  
**380g**

Złącze  
powietrza:  
**G1/4" M**

Poziom hałasu  
(LEQ)\*:  
**85 db(A)**

Złącze  
materiału:  
**G1/4" F**



“Pistolet natryskowy  
który aplikuje podkład wypełniający

**TAK ŁATWO JAK  
MOKRO NA MOKRO”**

\* Punkt pomiarowy: 1 m do tyłu od pistoletu, 1,6 m wysokości.

Michael Dick - Kfz Dorfmeister GmbH

# DANE TECHNICZNE

| Rodzaj aplikacji     | Kod & nazwa modelu       | Rozmiar dyszy ø mm (cal) | Głowica     | Ustawione Ciśnienie bar (psi) | Zużycie powietrza l/min (cfm) | Szerokość wzoru mm (cal) | Oznaczenie dyszy materiałowej | Oznaczenie iglicy | Dysza materiałowa & iglica |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Mokro na mokro       | T30811A0<br>WS-Primer-12 | 1.2 (0.047)              | WSPRIMER-01 | 2.0 (29)                      | 370 (13.06)                   | 150 (5.90)               | AI WSP 12                     | 10-12 WSP         | 930772A0                   |
|                      | T30812A0<br>WS-Primer-13 | 1.3 (0.051)              |             |                               |                               | 180 (7.08)               | AI WSP 13                     |                   | 930773A0                   |
|                      | T30813A0<br>WS-Primer-14 | 1.4 (0.055)              |             |                               |                               | 190 (7.48)               | AI WSP 14                     |                   | 930774A0                   |
| Podkład wypełniający | T30830A0<br>WS-Primer-14 | 1.4 (0.055)              |             |                               |                               | 190 (7.48)               | AI WSP 14                     | 13-18 WSP         | 930774A0                   |
|                      | T30815A0<br>WS-Primer-16 | 1.6 (0.062)              |             |                               |                               | 210 (8.26)               | AI WSP 16                     |                   | 930776A0                   |
|                      | T30816A0<br>WS-Primer-18 | 1.8 (0.070)              |             |                               |                               | 235 (9.25)               | AI WSP 18                     |                   | 930777A0                   |

