

Link do produktu: <https://lepiancustomshop.pl/pistolet-sata-jet-x5500-rp-dysza-13-digital-p-395.html>



Pistolet Sata Jet X5500 RP dysza 1.3 DIGITAL

Cena brutto	3 299,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 682,11 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu



German Engineering

SATA jet X5500 RP dysza 1.3
wzór natrysku (O)
Wersja DIGITAL

Nowa SATAjet X 5500 RP z rewolucyjnym systemem dysz X radykalnie zmienia sytuację w branży lakierniczej. Rewolucyjny pistolet lakierniczy, ponieważ: SATA jest pierwszym producentem pistoletów natryskowych, który oferuje system dysz oparty na dwóch różnych wzorach natrysku dla każdego rozmiaru dyszy. Równoległy i owalny - w całym zakresie dysz, zapewniając niesamowite bogactwo doskonałych rozwiązań. Do wszystkich rodzajów systemów malarskich i warunków klimatycznych. Do wszelkiego rodzaju przedmiotów do malowania. Używając tylko jednego pistoletu natryskowego

Pistolet lakierniczy SATAjet X 5500 RP to najwyższa jakość powierzchni: warto wykorzystać ją do lakierowania np. pojazdów mechanicznych, pojazdów użytkowych, mebli, jachtów lub wysokiej jakości części przemysłowych - przy wykorzystaniu wszystkich systemów lakierniczych.

System dysz SATA X-Nozzle - Rewolucyjny. Wydajny. Cichy. Równomierny.

Większy zakres dysz materiałowych zapewnia lakiernikowi więcej możliwości zastosowania nowoczesnych systemów lakierniczych, dzięki czemu oczekiwany efekt końcowy jest osiągnięty znacznie szybciej i łatwiej. Odpowiedni zestaw dysz można wybrać na podstawie właściwości systemu lakierniczego, stylu lakierowania i wymagań rzeczywistych warunków klimatycznych.

Najnowsze, najbardziej wymagające materiały lakiernicze stwarzają nowe możliwości, jednak stawiają przed użytkownikiem także nowe wyzwania. SATAjet X 5500 wraz ze swoim nowym systemem dysz X ustanawia nowy standard dla przyszłości.

System dysz jest zbudowany w sposób prosty i zrozumiały: w mocy utrzymują się obie sprawdzone technologie - mianowicie HVLP i RP -. Każda z nich posiada zestawy dysz „I” oraz „O”. Wraz z rosnącą wielkością dysz w każdej z technologii (HVLP/RP) oraz wzorami natrysku („I” lub „O”) wzrasta stałe zużycie materiału - co oznacza, że każda wielkość i szerokość strumienia pozostają takie same w całym spektrum. Użytkownik otrzymuje przejrzysty i logiczny system, który zapewnia mu jasne i ustrukturalizowane możliwości wyboru.

Dysze „I” mają smukły wzór natrysku z minimalną strefą suchą oraz suchszym niż dotychczas wypełnieniem wzoru, który nadaje się idealnie do wolnego tempa aplikacji i zapewniają maksymalną kontrolę podczas lakierowania. Moc krycia podczas jednej warstwy przy jednakowej wielkości dyszy w porównaniu do dyszy O jest nieco mniejsza

- Wąski jednorodny wzór natrysku z minimalną strefą suchą
- Ulepszona kontrola podczas aplikacji
- Zredukowane nanoszenie powłoki podczas jednej warstwy w porównaniu ze stanem dotychczasowym lub dyszą "O"

Dysze „O” mają owalny wzór natrysku z większą strefą suchą i wilgotniejszym wypełnieniem, który lepiej nadaje się do dużych prędkości aplikacji, jednak daje mniejszą kontrolę podczas lakierowania. Moc krycia podczas jednej warstwy przy jednakowej wielkości dyszy w porównaniu do dyszy I jest nieco większa.

- Owalny wzór natrysku z szerszą strefą suchą
- Mokry rdzeń strumienia przyspiesza tempo pracy
- Nanoszenie powłoki podczas jednej warstwy jest większe, niż w przypadku dyszy "I"

Dwa sposoby na uzyskanie doskonałego wyniku: HVLP i RP®

Lakiernicy będą mieli wybór między technologią HVLP (niskie ciśnienie) i RP (zredukowane ciśnienie) oraz między dwoma różnymi wzorami natrysku dla każdego rozmiaru dyszy.

- „Niezwyczajnie ekonomiczny” SATAjet X 5500 HVLP osiąga szczególnie wysoką efektywność za sprawą technologii niskociśnieniowej.
- „Bardzo szybki” SATAjet X 5500 RP zapewnia maksymalną szybkość pracy przy zoptymalizowanej technologii wysokociśnieniowej i minimalnym odkurzu.

Oba warianty wyróżniają się uniwersalnością zastosowania, spełniają najwyższe wymagania w zakresie wyników lakierowania oraz przewyższają wymaganą przez dyrektywę dotyczącą lotnych związków organicznych efektywność 65%.

Model SATAjet® 5500 X występuje bez zbiornika twardego wielokrotnego użytku - acetylowego zamiast zbiornika w zestawie dostępne są 2 kubki jednokrotnego użytku RPS: 0,6L i 0,9L

GWARANCJA fabryczna SATA: 1 rok lub 3 lata (wymagana rejestracja produktu)