Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:51

Link do produktu: https://lepiancustomshop.pl/utwardzacz-antykorozyjny-do-podkladu-hybrid-epoxy-p-716.html



Utwardzacz antykorozyjny do podkładu Hybrid Epoxy

Cena brutto	**99,15 zł**
Cena netto	**80,61 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Hybrid Utwardzacz Antykorozyjny do podkładu Hybrid Epoxy Primer pojemność 0,7 l.

HYBRID EPOXY PRIMER z utwardzaczem HYBRID ANTI-CORROSION HARDENER przeznaczony jest do zabezpieczania podłoży metalowych tworząc szczelną, silnie antykorozyjną powłokę. Podkład ten daje nam gwarancję właściwego zabezpieczenia powierzchni stalowych z pozostałościami ocynku galwanicznego po oczyszczaniu mechanicznym. HYBRID EPOXY PRIMER – ANTI-CORROSION wyróżnia oliwkowy kolor i długa aktywność chemiczna pozwalająca na aplikację szpachlówek aż do 7 dni/20°C bez konieczności matowania

WŁAŚCIWOŚCI

- **- Podkład zaprojektowany do antykorozyjnego zabezpieczenia karoserii wykonanych ze stali ocynkowanej**
- **- Długi czas życia ułatwiający aplikacje na całych karoseriach**
- **- Bardzo długa aktywność chemiczna pozwalająca na aplikację szpachlówek bez matowania do 7 dni**
- **- Bardzo gładka powierzchnia**
-

ANTYKOROZYJNY

NOVOL
For Classic Cars

HYBRID EPOXY PRIMER - ANTI-CORROSION

NEW

- Podkład zaprojektowany do antykorozyjnego zabezpieczenia karoserii
- Długa aktywność chemiczna pozwalająca na aplikację szpachlówek bez matowania do 7 dni/20°C
- Bardzo gładka powierzchnia



#NfCC #NfCC #NfCC #NfCC #NfCC fCC

HYBRID EPOXY PRIMER + HYBRID ANTI-CORROSION HARDENER



4+1+20% HYBRID ANTI-CO-RROSIVE HARDENER	DIN 4/20°C 20÷30s	4h/20°C	2÷3x, 1.8÷2.2bar Ø1.6÷1.8mm	10 min	24 h/20°C 1h/60°C	P220÷P500

Podkład HYBRID EPOXY PRIMER – ANTI-CORROSION przeznaczony jest do zabezpieczania podłoży metalowych tworząc szczelną, silnie antykorozyjną powłokę. Podkład ten daje nam gwarancję właściwego zabezpieczenia powierzchni stalowych z pozostałościami ocynku galwanicznego po oczyszczaniu mechanicznym. Podkład antykorozyjny wyróżnia oliwkowy kolor i długa aktywność chemiczna pozwalająca na aplikację szpachlówek aż do 7 dni/20°C bez konieczności matowania.

NOVOL